

Реагенти IN-ECO

для корекційної обробки води парових та водогрійних котлів включають в себе:

- реагенти для корекції рН живильної води
- реагенти для зв'язування залишкового кисню
- інгібітори корозії та накипоутворення
- комплексні реагенти
- реагенти для корекції рН пари та конденсату та захисту систем повернення конденсату

Виробництво хімічних продуктів під торговою маркою IN-ECO™ здійснюється на базі UAB «Inžinerinė ekologija», Каунас, Литва. ТОВ «КРОНА» - офіційний представник UAB Inžinerinė ekologija на території України.

Виробництво має сертифікат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.



Контакти:



+38044 374 50 43



info@krona.kiev.ua
www.krona.kiev.ua



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



РЕАГЕНТИ IN-ECO ДЛЯ КОТЛІВ

КРОНА
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Найменування	Призначення	Результат застосування
IN-ECO 301	Реагент для корекції лужності і рН	- збільшує лужність та рН - знижує інтенсивність корозії
IN-ECO 3060	Інгібітор корозії та накипоутворення для обробки води парових котлів низького та середнього тиску, що підживлюються пом'якшеною водою. Харчового класу	- запобігає відкладенням і корозії - можливе відмивання «на ходу» - сприяє утворенню магнетитної плівки
IN-ECO 308	Інгібітор корозії та накипоутворення для обробки води парових котлів, що підживлюються демінералізованою водою. Харчового класу.	- запобігає відкладенням і корозії - сприяє утворенню магнетитної плівки - коригує рН і лужність живильної і котлової води
IN-ECO 3240	Реагент для зв'язування надлишкового кисню на основі каталізованого бісульфіту. Харчового класу.	- швидко зв'язує залишковий кисень - сприяє утворенню магнетитної плівки - запобігає процесам кисневої корозії
IN-ECO 320 IN-ECO 340	Універсальні комплексні інгібітори корозії та накипоутворення для обробки води парових котлів. Харчового класу	- зв'язує залишковий кисень - запобігає відкладенням та корозії - сприяє утворенню магнетитної плівки
IN-ECO 3910	Інгібітор корозії та накипоутворення для опалювальних систем та водогрійних котлів	- нейтралізує вуглекислоту - зв'язує залишковий кисень - сприяє утворенню магнетитної плівки
IN-ECO 326	Інгібітор корозії, зв'язувач залишкового кисню на органічній основі. Для котлів середнього та високого тиску до 140 Атм	- швидко зв'язує залишковий кисень - сприяє утворенню магнетитної плівки - не підвищує солемісту котлової води - не кородує мідь та мідні сплави - нейтралізує вуглекислоту та захищає лінії повернення конденсату
IN-ECO 3263	Інгібітор корозії та відкладень, регулятор рН, зв'язувач залишкового кисню та нейтралізатор кислотності конденсату на органічній основі. Для котлів низького, середнього та високого тиску.	- захищає від вуглекислотної корозії - не підвищує солеміст - пасивує поверхні - не кородує мідь та мідні сплави
IN-ECO 332	Інгібітор вуглекислотної корозії паро та конденсато-проводів на основі нейтралізуючих амінів для ліній повернення конденсату.	
IN-ECO 336	Інгібітор вуглекислотної корозії на основі нейтралізуючих амінів для ліній повернення конденсату. Харчового класу.	

Упаковка: 20 л, 200 л, 1000 л

Реагенти IN-ECO

для установок ЗО та УФ придатні для всіх типів мембран і використання в харчовій та фармацевтичній промисловості. Включають в себе:

- реагент для нейтралізації активного хлору
- антискаланти
- біоциди та дезинфектанти
- лужні та кислотні концентрати для промивки мембран
- реагент для консервації

Виробництво хімічних продуктів під торговою маркою IN-ECO™ здійснюється на базі UAB «Inžinerinė ekologija», Каунас, Литва. ТОВ «КРОНА» - офіційний представник UAB Inžinerinė ekologija на території України.

Виробництво має сертифікат ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.



РЕАГЕНТИ IN-ECO ДЛЯ МЕМБРАНИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контакти:



+38044 374 50 43



info@krona.kiev.ua
www.krona.kiev.ua



м. Київ, вул. Козацька 116,
офіс 202



КРОНА
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Найменування	Призначення	Результат застосування
IN-ECO 501	Концентрат для нейтралізації активного хлору, дезінфекції та консервації. Харчовий клас	- захищає мембрани від руйнівної дії залишкового хлору водопровідної води або в разі хлорування на стадії передочистки
IN-ECO 513, IN-ECO 515	Неоксидуючий біоцид широкого спектра дії для дезінфекції та контролю біологічного росту. Харчовий клас	- запобігає біологічному забрудненню мембран - подовжує термін експлуатації мембран - зменшує час на хімічну промивку
IN-ECO 535	Кислотний концентрат для промивки мембран на основі суміші лимонної кислоти з фосфонатом.	- ефективно відмиває мембрани, що працюють на карбонатних типах вод
IN-ECO 537	Кислотний концентрат для промивки мембран на основі суміші соляної кислоти з комплексомом та інгібітором корозії.	- ефективно відмиває «старі» та складні забруднення - не пошкоджує мембрани та сталі елементи обладнання
IN-ECO 538	Кислотний концентрат для промивки мембран на основі суміші фосфорної та гліколевої кислоти з комплексомом.	- ефективно відмиває від сполук заліза та марганцю мембрани, що працюють на стічних водах
IN-ECO 539	Кислотний концентрат для промивки мембран на основі суміші соляної та лимонної кислоти з фосфонатом.	- ефективно відмиває мембрани, що працюють на воді з високою жорсткістю та високою концентрацією сульфатів
IN-ECO 540	Лужний концентрат для промивки мембран на основі суміші лугу, фосфонатів та комплексонів.	- ефективно видаляє гумінові речовини, олії та жири - руйнує біоплівку, що закриває пори мембрани
IN-ECO 541	Лужний концентрат для промивки мембран основі суміші лугу, фосфонатів, комплексонів та ПАВ.	- ефективно видаляє колоїди та відмиває мембрани з біологічним забрудненням - ефективно видаляє сульфатні сполуки
IN-ECO 552	Універсальний антискалант. Харчовий клас.	
IN-ECO 553	Антискалант для установок, що працюють на воді зі збільшеним вмістом сульфатів. Харчовий клас.	- заміна технології пом'якшення перед установкою зворотної осмосу - запобігає утворенню мінеральних відкладень на поверхні мембрани - подовжує термін експлуатації мембрани та час між хімічними промивками
IN-ECO 554	Антискалант для установок, що працюють на воді зі збільшеним вмістом силікатів. Харчовий клас.	
IN-ECO 560	Антискалант-антифоулянт для установок, що працюють у жорстких умовах з неякісною передочисткою. Харчовий клас.	